

CSOPORTOS TERMEK



PAVIGYM
THE BASIS OF FITNESS



DATASHEET

P PAVIGYM
MOTION

Egyedi megoldás az aerobik- és csoportos termekbe.

NR1 burkolat: minden követelménynek megfelelő burkolat. A sérülések minimalizálása a rezgéscsillapításnak, a pont rugalmasságának, a súrlódás csökkentésének köszönhetően, kifejezetten a csoportos edzésekhöz. Nem lesznek kellemetlen nyomok a padlón.


TECHNIKAI INFO

Súly		7 kg
Sűrűség	UNE-53526	860 kg/m ³
Keménység	DIN 53505	75° Sh A
Vízáteresztő képesség	ASTM D570	0%
Vízs. dilatációs tényező	0°C-40°C	1,5 10 ⁻⁴⁰ C ⁻¹
Éghetőség	EN 13501-1	Cfl-s2
Kopás ellenállás	EN-5470	614 mg
Rezgéscsillapítás	EN 14808	30%
Súrlódási együttható	EN 13036	95

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

	PAVIGYM MOTION	RUGÓS FABURKOLAT	LINOLEUM (PVC)
Komfort	*****	***	***
Rezgés elnyelés	****	**	****
Mozdulat biztonság (Csúszás/tapadás)	****	***	***
Hangszigetelés	****	**	***
Hőszigetelés	****	****	****
Tartósság	*****	***	**
Vízállóság	*****	**	****
Könnyű és rövid telepítési idő	*****	**	***
Sérült felület cserélhetősége (modularitás)	*****	*	*


SZÍNEK



PAVIGYM WENGUE




PAVIGYM BEECHWOOD



PAVIGYM STONE GREY



PAVIGYM B. MARBLE



PAVIGYM JET BLACK


*A tényleges színek kissé eltérhetnek, kérjük kérjen fizikai mintát az értékesítőtől.

SPECIÁLIS SZÍNEK

*Lekérésre: min. 70m²-



PAVIGYM CYAN



PAVIGYM LIME



PAVIGYM RED




PAVIGYM WALNUT



INTERLOCK RENDSZER

A hamisítás elkerülése érdekében Pavigym logo.



VASTAGSÁG
9 mm



3 mm Felső réteg
Szűzgumi + Pavigym surlódási vegyület = Ellenállás + Optimizált súrlódás

6 mm Alsó réteg
Gumi + Levegő (Pavigym Air Flooring System) = Impakt rezgéscsillapítás + Energia visszanyelés

