



TECHNIKAI ADATOK

P PAVIGYM EXTREME S&S

A nagy súlyos és intenzív edzések területéhez készítve, ahol szükség van a lehető legnagyobb ellenállásra és hangszigetelésre.

SZABADSÚLY ZÓNA

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK


Súly		15,5 kg 900
Sűrűség	UNE-53526	kg/m ³
% Vízáteresztő képesség	ASTM D570	0%
Vízsz. dilatációs tényező	0°C-40°C	10 ⁻⁴⁰ C ⁻¹
Éghetőség	EN 13501-1	Efl
Hangelnyelés	ISO 10140	20 dB

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT


	PAVIGYM EXTREME S&S	PAVIGYM EXTREME	RECYCLED RUBBER (ROLLS)
Komfort	*****	***	**
Jelölés tartóssága (közepes terhelés)	*****	*****	*****
Jelölés tartóssága (nagy terhelés)	*****	***	**
Hangszigetelés	*****	***	***
Tartósság	****	*****	***
Tisztítás / Anti-bakteriális védelem	***	*****	***
Hőszigetelés	*****	***	***
Vízállóság	*****	*****	***
Könnyű telepítés és karbantartás	****	*****	**

SZÍNEK

*A tényleges színek kissé eltérhetnek, kérjük kérjen fizikai mintát az értékesítőtől.




PAVIGYM PURE STONE




PAVIGYM ONYX BLACK

SPECIÁLIS SZÍNEK

*Keresse fel ügyfélszolgálatunkat a feltételekért.



PAVIGYM LTD CYAN



PAVIGYM LTD ORANGE




PAVIGYM LTD GREEN



PAVIGYM LTD YELLOW



INTERLOCK RENDSZER



VASTAGSÁG
22 mm



Felső réteg
Szűz gumi = ellenállás és surlódás

Bottom Layer
Gumi + levegő = Rezgéselnyelés + hangelnyelés



FELSŐ RÉTEG:
SZŰZ GUMI

SZABADSÚLY ZÓNA

SZABADSÚLY ZÓNA

PAVIGYM
EXTREME S&S

